

MEK Solvent

Solvent voor het oplossen en verdunnen van epoxy en polyurethaan producten.



• gebruik

- Reinigen van toestellen gebruikt in combinatie met epoxy en polyurethaan producten.
- Verwijderen van verharde producten op toestellen en oppervlaktes.

• voordelen

Solvent met hoge oplossende capaciteiten.

• beschrijving

Organisch solvent met hoge oplossende capaciteiten.

• applicatie

Gebruik Mek solvent voor het reinigen van verse of uitgeharde epoxy of polyurethaan producten op voorwerpen en oppervlaktes.

• technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Dichtheid	0.81 kg/dm ³
Viscositeit	0.40 cPs @ 25 °C
Vlampunt	< 0 °C
Geur	Typisch

• uitzicht

Mek solvent is een kleurloze vloeistof.

• verpakking

5 l plastic jerrycan = 4 kg.
25 l plastic jerrycan = 20 kg.

• bewaring

Mek solvent bewaren op een koele, droge en geventileerde plaats, verwijderd van direct zonlicht of hittebronnen en ontstekingen.

• veiligheid & gezondheid

Mek solvent is hoog ontvlambaar en irriterend. Draag altijd degelijk beschermende kleding, rubberen handschoenen en veiligheidsbril. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor bijkomende informatie.

MEK Solvent

- **leverancier:**

KA Solutions BV
Varkensmarkt 1
6659 BS WAMEL
Tel: 0487 – 50 23 17
Fax: 0487 – 50 26 10
Mail: info@ka-solutions.nl
Website: www.ka-solutions.nl

Alle getallen, aanbevelingen en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen zijn gebaseerd op uitvoerig onderzoek en onze ervaring en zijn zonder verbintenis. Ondanks het feit dat onze documentatie zeer nauwkeurig is opgesteld, kunnen wij geen verantwoordelijk op ons nemen voor fouten, onjuistheden of printfouten. Wij behouden ons het recht voor het product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Daar het ontwerp, de kwaliteit van de ondergrond en de condities tijdens applicatie buiten onze controle vallen, kan geen verantwoordelijkheid voor het uitgevoerde werk geaccepteerd worden op basis van deze documentatie en het advies. Wij raden u daarom aan zelf testen ter plekke uit te voeren.