

BOHRLOCH-REAKTIONSSCHLÄMME

Beschrijving

Toepassing	Voor het opvullen van holle ruimtes (speciaal boorgaten) in muurwerk en alle minerale bouwwerken. Activeert de reactie, bij horizontale barrière achteraf, tussen Horizontalstop of Horizontalstop Easy en het muurwerk.
Basis	Mortel in poedervorm, gemodificeerd gehalte aan alkalireactieve kiezelzuren en metaalsilicaten.
Eigenschappen	Hydraulisch hard wordend verkiezelingsmiddel, vorst- en dooizoutbestendig.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond:	Mineraal, zonder afsluitlaag en gipsvrij.
Verwerkingswijze:	Drukloos opvullen, bij gebruik als reactieversneller, vóór stolling weer uit de boorgaten verwijderen.
Verbruik:	1,3 kg/dm ³
Benodigd aanmaakwater:	ca. 8 ltr op 25 kg
Verwerkings-temperatuur:	vanaf +5°C
Aanbevolen gereedschap:	trechter, slang, emmer, dwangmenger, boorhamer en boren
Reiniging van het gereedschap:	Direct na gebruik met water, later mechanisch.
Veiligheidsmateriaal:	werkhandschoenen, werkkleding

Technische gegevens

Eigenschappen:	vorst- en dooizoutbestendig
Consistentie:	poeder
Houdbaarheid:	ca. 1 uur
Stollingsbegin:	ca. 1,5 uur (sterk afhankelijk van watergebruik)
Stollingseinde:	ca. 2 uur (sterk afhankelijk van watergebruik)

Veiligheidsinformatie

Gevaarlijke stoffen:	Product bevat Portlandcement.
Gevaar:	Irriteert ogen en huid. Gevoeligheid door huidcontact mogelijk.
Raadgevingen i.v.m. veiligheid:	Buiten bereik van kinderen houden. Uit de buurt van levensmiddelen, dranken en voer houden. Aanraking met ogen / huid vermijden. Ogen bij aanraking direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen. Geschikte handschoenen dragen.

BOHRLOCH-REAKTIONSSCHLÄMME

Handelsinformatie

Verpakking: 25 kg zak
Opslag: Bij droge opslag in originele verpakking 1 jaar.
Afval: uitgehard in bouwcontainer
Artikelnummer: 50 30 25

Leverancier: **KA Solutions BV**
Varkensmarkt 1
6659 BS WAMEL
Tel: 0487 – 50 23 17
Fax: 0487 – 50 26 10
Mail: info@ka-solutions.nl
Website: www.ka-solutions.nl