

## FEINPUTZ

---

### Beschrijving

---

<b>Toepassing</b>	Als topafwerking en geschuurde oppervlakken op Sanierputz grau en Sanierputz weiss. Geschikt voor binnen en buiten, speciaal voor sokkels.
<b>Basis Eigenschappen</b>	Mineraal verrijkte droge fijnpleistermortel. Dampdoorlatende, zoutbestendige, waterwerende fijnpleister.

---

### Verwerkingsvoorschriften

---

Ondergrond:	Sanierputz grau of Sanierputz weiss
Behandeling van de ondergrond:	De uitgeharde Sanierputz hoeft niet natgemaakt te worden, echter moet het opbrengen, indien mogelijk, vroeg na de uitharding van de Sanierputz beginnen.
Verwerkingwijze:	pleisteren, met spaan aanbrengen
Verwerking:	Water in een kuip doen, Feinputz toevoegen en ca. 2-3 minuten mengen, kort laten staan en dan kan de consistentie met wat water aangepast worden. Bij manueel aanbrengen, gelijkmatig en in laagdikten van ca. 2-3 mm opbrengen. Tijdens de stolling met spaan aanbrengen of schuren.
Verwerkingstijd:	ca. 1 uur afhankelijk van de weersomstandigheden
Benodigd aanmaakwater:	ca. 6 ltr water op 25 kg Feinputz
Verbruik:	ca. 1,5 tot. 2,0 kg/m <sup>2</sup>
Verwerkings-temperatuur:	vanaf +5°C
N.B.:	<b>Let op gelijkmatige laagdikte. Geen dampdichte verf of behang aanbrengen.</b>
Aanbevolen gereedschap:	troffel, spaan en roerapparaat
Reiniging van het gereedschap:	Direct na gebruik met water, later mechanisch.
Veiligheidsmateriaal:	werkhandschoenen, veiligheidsbril, werkkleding

---

### Technische gegevens

---

Eigenschappen:	Vorst- en dooizoutbestendig
Dichtheid vers mengsel:	ca. 1,4 kg/dm <sup>3</sup>
Waterindringdiepte:	ca. 3-5 mm
Drukvastheid:	na 28 dagen: ca. 2 – 2,5N/mm <sup>2</sup>
Nabehandeling:	alleen met dampdoorlatende verf
Waterdampdiffusie-Weerstand:	< 18μ

---

### Veiligheidsinformatie

---

Gevaarlijke stoffen:	Product bevat cement / kalkhydraat
Gevaar:	Irriteert ogen en huid. Gevoeligheid door huidcontact mogelijk.
Raadgevingen i.v.m. veiligheid:	Buiten bereik van kinderen houden. Stof niet inademen. Aanraking met ogen / huid vermijden. Ogen bij aanraking direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen. Geschikte handschoenen dragen. Bij inslikken direct een arts raadplegen en verpakking of etiket laten zien.

**FEINPUTZ**

---

**Handelsinformatie**

---

Verpakking:	25 kg zak
Opslag:	Bij droge opslag in gesloten, originele verpakking 1 jaar. Product is <b>niet</b> vorstgevoelig.
Afval:	bouwcontainer
Artikelnummer:	30 70 25
Leverancier:	<b>KA Solutions BV</b> Varkensmarkt 1 6659 BS WAMEL Tel: 0487 – 50 23 17 Fax: 0487 – 50 26 10 Mail: <a href="mailto:info@ka-solutions.nl">info@ka-solutions.nl</a> Website: <a href="http://www.ka-solutions.nl">www.ka-solutions.nl</a>

Alle getallen, aanbevelingen en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen zijn gebaseerd op uitvoerig onderzoek en onze ervaring en zijn zonder verbintenis. Ondanks het feit dat onze documentatie zeer nauwkeurig is opgesteld, kunnen wij geen verantwoordelijk op ons nemen voor fouten, onjuistheden of printfouten. Wij behouden ons het recht voor het product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Daar het ontwerp, de kwaliteit van de ondergrond en de condities tijdens applicatie buiten onze controle vallen, kan geen verantwoordelijkheid voor het uitgevoerde werk geaccepteerd worden op basis van deze documentatie en het advies. Wij raden u daarom aan zelf testen ter plekke uit te voeren.