

REGENSCHUTZ

Beschrijving

Toepassing	Voor bescherming van alle nog niet gedroogde bituumlagen tegen schadelijke inwerking door regen.
Basis	Antioxidant in vloeibare, waterige oplossing.
Eigenschappen	Opbouw van een water-onoplosbare, dampdoorlatende beschermende film die de daaronder liggende bituumlagen tegen oplossen en wegspoelen door regen beschermt.

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond:	bitumen
Verwerking:	sproeien
Verbruik:	ca. 0,15 tot 0,25 l/m ² .
Verwerkings-temperatuur:	Vanaf +5°C
Aanbevolen gereedschap:	gloriapomp of airless-spuit
Reiniging van het gereedschap:	Direct na gebruik met water.
Veiligheidsmateriaal:	werkhandschoenen, veiligheidsbril, volledige werkkleding

Technische gegevens

Eigenschappen:	Vorst- en dooizoutbestendig
Gehalte oplosmiddelen:	0%
Viscositeit:	ca. 1mPa.s
Consistentie:	vloeibaar
Dichtheid:	ca. 1 kg/dm ³
Nabehandeling:	na droging mogelijk

Handelsinformatie

Verpakking:	10 kg kan
Opslag:	Bij opslag in gesloten, originele verpakking 2 jaar zonder kwaliteitsverlies. Product is niet vorstgevoelig. Bevroren product kan zonder kwaliteitsverlies, langzaam ontdooit worden.
Afval:	bouwcontainer
Artikelnummer:	10 90 10
Leverancier:	KA Solutions BV Varkensmarkt 1 6659 BS WAMEL Tel: 0487 – 50 23 17 Fax: 0487 – 50 26 10 Mail: info@ka-solutions.nl Website: www.ka-solutions.nl