

## SPERRMÖRTEL

---

### Beschrijving

---

<b>Toepassing</b>	Voor het aanbrengen van holle kelen. Bij buitenafdichting, voor beschadigde delen en krimpholtes en voor voegreparatie van muurwerk.
<b>Basis</b>	Kunststofgemodificeerde, gebruiksklare mortel op cementbasis, waterwerend.
<b>Eigenschappen</b>	Vaste, krimpvrije afdichting met zeer goede hechting op de ondergrond. Na uitharding waterwerend.

---

### Verwerkingsvoorschriften

---

Ondergrond:	Schoon, vast en dragend, mineraal en vrij van losse delen en eventuele scheidingslagen. Vrij van bitumen en olie, vrij van andere verflagen.
Behandeling van de ondergrond:	Vooraf natmaken met schoon water.
Verwerking:	metselen, pleisteren, voegen
Mengverhouding:	ca. 3 l / 25 kg (eventueel 1 ltr water vervangen door Haftkonzentrat).
Verbruik:	ca. 1,8 kg/l holle ruimte. Bij het maken van holle kelen ca. 2,0 kg/m <sup>3</sup> .
N.B.:	<b>Tijdens het vooraf natmaken van de ondergrond een te snelle droging voorkomen.</b>
Verwerkings-temperatuur:	vanaf +5°C
Aanbevolen gereedschap:	troffel, spaan, voeger, strijkbord
Reiniging van het gereedschap:	Direct na gebruik met water, later mechanisch.
Veiligheidsmateriaal:	Werkhandschoenen, veiligheidsbril, werkkleding.

---

### Technische gegevens

---

Eigenschappen:	vorst- en dooizoutbestendig, zeewaterbestendig.
Consistentie:	poeder
Houdbaarheid:	max. 2 uur
Uithardingsbegin:	na 3 uur
Uithardingseinde:	na 4 uur
Begaanbaarheid:	na 1 dag
Belastbaarheid:	na 1 dag (bij gebruik binnen een afdichtingssysteem is nabewerking na 4 uur mogelijk)
Drukvastheid:	na 28 dagen: ca. 60 N/mm <sup>2</sup>
Nabehandeling:	mogelijk na 4 uur
Krimp:	ca. 0,06%

---

### Veiligheidsinformatie

---

Gevaarlijke stoffen:	Product bevat Portlandcement.
Gevaar:	Irriteert ogen en huid. Gevoeligheid door huidcontact mogelijk.
Raadgevingen i.v.m. veiligheid:	Buiten bereik van kinderen houden. Aanraking met ogen / huid vermijden. Ogen bij aanraking direct grondig met water spoelen en een arts raadplegen. Geschikte handschoenen dragen.

## SPERRMÖRTEL

---

### Handelsinformatie

---

Verpakking:	25 kg zak
Opslag:	Bij droge opslag in gesloten, originele verpakking 2 jaar zonder kwaliteitsverlies. Product is <b>niet</b> vorstgevoelig.
Afval:	uitgehard in bouwcontainer
Artikelnummer:	10 20 25
Leverancier:	<b>KA Solutions BV</b> Varkensmarkt 1 6659 BS WAMEL Tel: 0487 – 50 23 17 Fax: 0487 – 50 26 10 Mail: <a href="mailto:info@ka-solutions.nl">info@ka-solutions.nl</a> Website: <a href="http://www.ka-solutions.nl">www.ka-solutions.nl</a>