

TECHNICIDE+

Saneringsproduct tegen mos voor daken en muren

Beschrijving

- TECHNICIDE+ is een ALGICIDE, FUNGICIDE en BACTERICIDE product voor daken en muren.
- TECHNICIDE+ is een saneringsproduct (desinfectie en behandeling) voor de verwijdering van schimmels, mossen, algen en bacteriën.
- TECHNICIDE+ is vloeibaar, klaar voor gebruik, en in waterige fase.
- TECHNICIDE+ is bestemd voor de voorbereiding en het onderhoud van de ondergrond.

Prestaties

TECHNICIDE+ kreeg het toelatingsnummer 1904B van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu te Brussel.

Eigenschappen

- TECHNICIDE+ is geschikt voor muren, terrassen, houtwerk en talrijke materialen.
- TECHNICIDE+ is absoluut niet corrosief, noch toxisch. Het tast geen non-ferrotoebehoren, zoals dakramen, dakgoten, haken, nagels, etc. aan.
- TECHNICIDE+ werkt in de diepte en moet niet afgespoeld worden.
- TECHNICIDE+ is duurzaam op lange termijn en goed bestand tegen regen.

Toepassing en voorzorgsmaatregelen

Verstuiving

Vorbereiding ondergrond, vóór het aanbrengen van een gekleurde of kleurloze behandeling

- Mechanisch de mossen, korstmossen en algen verwijderen door borstelen en/of met water onder hoge druk.
- TECHNICIDE+ aanbrengen door verstuiving (TECHNI5PRAY 10) op een droge of vochtige ondergrond.
- Deze bewerking mag uitgevoerd worden, onmiddellijk na het schoonmaken met de hogedrukspuit.
- Minimaal 24 uur laten inwerken, vooraleer een afwerkingslaag aan te brengen.
- Voor sterk aangetaste ondergronden kan een tweede mechanische reiniging, gevolgd door een tweede behandeling met TECHNICIDE+ noodzakelijk zijn.
- Gebruiksdosis: 0,2 tot 0,5 l/m².

TECHNICIDE+

Onderhoud, vanaf het opnieuw verschijnen van mossen, algen of korstmossen

- TECHNICIDE+ aanbrengen door verstuiving (TECHNI5PRAY 10).
- De uitwerking is al na een paar dagen zichtbaar: de mossen, korstmossen en schimmels slaan bruin uit. Ze zullen nadien langzaam verdwijnen, door de werking van de regen en de wind, wat maanden kan duren.

Injectie

- TECHNICIDE+ maakt het mogelijk schimmels te verwijderen in de massa van het metselwerk, in de behandelde zones.
- Raadpleeg onze technische dienst voor de te volgen werkwijze.

Opmerkingen en voorzorgsmaatregelen

- Voorkom overmatige afvloeiing van TECHNICIDE+ naar waterreservoirs (leid de afvoerpijpen af of dicht ze af tijdens het aanbrengen van het product).
- TECHNICIDE+ is perfect bestand tegen regen. Het is dus niet aanbevolen TECHNICIDE+ opnieuw aan te brengen, vlak voor het aanbrengen van een gekleurde of een kleurloze eindlaag.

Technische kenmerken

Biocide van klasse 2.

Aard: curatief en preventief.

- 52: Buiten bereik van kinderen bewaren.
- 513: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
- 520/21: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik.
- 524/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- C106: Het gebruik van dit product kan een tijdelijke en plaatselijke vervuiling van het water en de bodem veroorzaken. Tref de nodige maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Verpakkingen en opslag

5 en 25 L
Vorstvrij bewaren
Shelflife 1 jaar

Leverancier

KA Solutions BV
Varkensmarkt 1
6659 BS WAMEL
Tel: 0487 – 50 23 17
Fax: 0487 – 50 26 10
Mail: info@ka-solutions.nl
Website: www.ka-solutions.nl

Alle informatie die via dit document wordt verspreid is louter informatief, zonder nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen; een exemplaar hiervan is beschikbaar op aanvraag